



CITROËN



Citroën Berlingo VAN

Technische gegevens

BERLINGO VAN - technische gegevens



Motor	EV 50kWh	PureTech 110 S&S	BlueHDI 100 S&S	BlueHDI 130 S&S	BlueHDI 130 S&S EAT8
Type	Elektrisch	Benzine	Diesel	Diesel	Diesel
Emissienorm		Euro 6.4	Euro 6.4	Euro 6.4	Euro 6.4
Cilinderinhoud cm ³		1.199	1.499	1.499	1.499
Max. vermogen in kW (pk)	100 (136)	81 (110)	75 (102)	96 (130)	96 (130)
Toerental (/min.)		5.500	3.750	3.750	3.750
Max. koppel in Nm	260	205	250	300	300
Toerental (/min.)		1.750	1.750	1.750	1.750

Tankinhoud	EV 50kWh	PureTech 110 S&S	BlueHDI 100 S&S	BlueHDI 130 S&S	BlueHDI 130 S&S EAT8
Brandstoftank (liter)	-	61	50	50	50
AdBlue tank	-	-	17	17	17

Transmissie	EV 50kWh	PureTech 110 S&S	BlueHDI 100 S&S	BlueHDI 130 S&S	BlueHDI 130 S&S EAT8
Type	Automaat	Handgeschakeld	Handgeschakeld	Handgeschakeld	Automaat
Aantal versnellingen		6	6	6	8
Stop & Start systeem		ja	ja	ja	ja

Velgen & banden	EV 50kWh	PureTech 110 S&S	BlueHDI 100 S&S	BlueHDI 130 S&S	BlueHDI 130 S&S EAT8
Velgmateriaal	Staal	Staal	Staal	Staal	Staal
Bandenmaat:					
Standaard lengte/laadvermogen	215/65 R16 102H	195/65 R15 91H	195/65 R15 91H	205/60 R16 96H	205/60 R16 96H
XL lengte en verhoogd laadvermogen	215/65 R16 102H	205/60 R16 96H	205/60 R16 96H	205/60 R16 96H	205/60 R16 96H
Worksite Pakket, 4X4 Dangel voorbereiding	-	215/65 R16 M+S 98H	215/65 R16 M+S 98H	215/65 R16 M+S 98H	215/65 R16 M+S 98H

Onderstel	EV 50kWh	PureTech 110 S&S	BlueHDI 100 S&S	BlueHDI 130 S&S	BlueHDI 130 S&S EAT8
Voorwielfophanging	Pseudo McPherson / schroefveren	Pseudo McPherson / schroefveren	Pseudo McPherson / schroefveren	Pseudo McPherson / schroefveren	Pseudo McPherson / schroefveren
Achterwielfophanging	Semi-onafhankelijk met flexibele dwarstraverse, schroefveren	Semi-onafhankelijk met flexibele dwarstraverse, schroefveren	Semi-onafhankelijk met flexibele dwarstraverse, schroefveren	Semi-onafhankelijk met flexibele dwarstraverse, schroefveren	Semi-onafhankelijk met flexibele dwarstraverse, schroefveren
Remmen voor & achter	Schijfremmen met ABS/ESP en Brake Assist	Schijfremmen met ABS/ESP en Brake Assist	Schijfremmen met ABS/ESP en Brake Assist	Schijfremmen met ABS/ESP en Brake Assist	Schijfremmen met ABS/ESP en Brake Assist

Prestaties	EV 50kWh	PureTech 110 S&S	BlueHDI 100 S&S	BlueHDI 130 S&S	BlueHDI 130 S&S EAT8
Standaard lengte/laadvermogen					
max. snelheid in km/u	130	174	164	171	-
0-100 km/u in sec.	n.n.b.	11,0	16,5	16,6	-
Standaard lengte, verhoogd laadvermogen					
max. snelheid in km/u	130	-	164	168	182
0-100 km/u in sec.	n.n.b.	-	16,6	16,9	10,6
XL lengte, verhoogd laadvermogen					
max. snelheid in km/u	130	-	164	168	182
0-100 km/u in sec.	n.n.b.	-	16,9	17,1	10,8

BERLINGO VAN - brandstofverbruik en CO₂-uitstoot⁽¹⁾



BERLINGO VAN	Verbruik gecombineerd (L/100km)	CO ₂ -uitstoot gecombineerd (g/km)
--------------	------------------------------------	---

STANDAARD LENGTE / LAADVERMOGEN		
PureTech 110 S&S	6,36	148
BlueHDi 100 S&S	5,27	140
BlueHDi 130 S&S	5,79	154
BlueHDi 130 S&S EAT8	5,64	150

STANDAARD LENGTE / VERHOOGD LAADVERMOGEN		
BlueHDi 100 S&S	5,27	140
BlueHDi 130 S&S	5,79	154
BlueHDi 130 S&S EAT8	5,64	150
EV 50 kWh	-	-

XL LENGTE / VERHOOGD LAADVERMOGEN		
PureTech 110 S&S	6,36	148
BlueHDi 100 S&S	5,27	140
BlueHDi 130 S&S	5,79	154
BlueHDi 130 S&S EAT8	5,64	150
EV 50 kWh	-	-

⁽¹⁾De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO₂-emissie voldoen aan de WLTP-testprocedure. De vermelde waarden voor brandstofverbruik en CO₂-emissie gelden voor de voertuigen in standaarduitrusting en kunnen variëren afhankelijk van de werkelijke gebruiksomstandigheden en verschillende factoren, zoals: specifieke uitrusting, op- en ombouw, opties en bandenformaat. Ook kunnen de achteraf te plaatsen op- en inbouw en eventuele meeruitvoeringen leiden tot een hoger leeggewicht en daarmee een hoger brandstofverbruik en hogere CO₂-emissie. Neem contact op met uw dealer voor meer informatie of stel uw auto samen in onze car configurator om de CO₂-emissie van uw auto te bepalen.

BERLINGO VAN - gewichten in kg



BERLINGO VAN	Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (GVW)	Min. leeggewicht ⁽¹⁾	Max. laadvermogen ⁽²⁾	Max. asbelasting		Max. aanhangwagengewicht		Max. treingewicht	Max. kogeldruk	Max. daklast
				voor	achter	geremd	ongeremd			

STANDAARD LENGTE / LAADVERMOGEN

PureTech 110 S&S	1.940	1.308	632	1.110	1.075	1.200	670	3.140	74	0
BlueHDi 100 S&S	2.020	1.350	670	1.110	1.075	1.350	690	3.370	74	0
BlueHDi 130 S&S	2.020	1.422	598	1.200	1.075	1.500	710	3.520	74	0
BlueHDi 130 S&S EAT8	2.040	1.388	652	1.200	1.075	1.500	710	3.540	74	0

STANDAARD LENGTE / VERHOOGD LAADVERMOGEN

BlueHDi 100 S&S	2.370	1.350	1.020	1.200	1.400	1.000	710	3.370	74	0
BlueHDi 130 S&S	2.370	1.422	948	1.200	1.400	1.200	720	3.570	74	0
BlueHDi 130 S&S EAT8	2.385	1.388	997	1.200	1.400	1.000	720	3.385	74	0
EV 50kWh	2.390	1.674	716	1.200	1.400	750	750	3.140	50	0

XL LENGTE / VERHOOGD LAADVERMOGEN

PureTech 110 S&S	2.290	1.308	982	1.110	1.075	1.200	670	3.490	74	0
BlueHDi 100 S&S	2.380	1.350	1.030	1.200	1.400	1.000	730	3.380	74	0
BlueHDi 130 S&S	2.380	1.422	958	1.200	1.400	1.200	740	3.580	74	0
BlueHDi 130 S&S EAT8	2.400	1.388	1.012	1.200	1.400	1.000	750	3.400	74	0
EV 50kWh	2.385	1.674	711	1.200	1.400	750	750	3.135	50	0

⁽¹⁾De leeggewichten zijn bij benadering vastgesteld. Het minimale leeggewicht is gebaseerd op het gewicht van het standaard voertuig zonder meeruitrusting (zoals opties en op- en ombouw), exclusief chauffeur en brandstof.

Minimale leeggewicht is gelijk aan Massa ledig voertuig, welke bepalend is voor de hoogte van de motorrijtuigenbelasting. Door toevoeging van opties, op- en ombouw en/of meeruitvoeringen kan de Massa ledig voertuig significant toenemen, waardoor het laadvermogen wordt verminderd en ook de motorrijtuigenbelasting toe kan nemen.

⁽²⁾Het laadvermogen is max. toegestane gewicht aan inzittenden, bagage/lading, brandstof en eventuele extra uitrusting. Het max. laadvermogen van het voertuig is binnen de beperking van het max. treingewicht.

BERLINGO VAN - afmetingen



Exterieur in mm	STANDAARD	XL
Totale lengte	4.401	4.751
Wielbasis	2.785	2.975
Totale breedte excl. spiegels	1.848	1.848
Totale breedte met ingeklapte spiegels	1.921	1.921
Totale breedte met uitgeklapte spiegels	2.107	2.107
Totale hoogte	1.796	1.812
Totale hoogte (i.c.m. Pack Crosswork of Worker)	1.840	1.849
Spoorbreedte vóór	1.548 / 1.563	1.553
Spoorbreedte achter	1.568 / 1.577	1.549 / 1.568
Overhang vóór	890	890
Overhang achter	726	886

Laadruimte in mm	STANDAARD	XL
Max. nuttige lengte laadruimte	1.817	2.167
Max. nuttige hoogte laadruimte	1.200	1.270
Max. nuttige breedte laadruimte (min. / max.)	1.527 / 1.733	1.527 / 1.733
Breedte tussen de weilkasten	1.229	1.229
Breedte opening zijdeur (min. / max.)	641 / 675	675 / 759
Hoogte opening zijdeur	1.072	1.072
Hoogte opening achterdeur	1.196	1.196
Breedte opening achterdeur (laag / hoog)	1241 / 1087	1241 / 1087

Laadvolume in m ³	STANDAARD	XL
Totaal laadvolume	3,3	3,9

Draaicirkel in m	STANDAARD	XL
Tussen trottoirs (i.c.m. Pakket Worksite)	10,82 (10,85)	11,43
Tussen muren (i.c.m. Pakket Worksite)	11,31 (11,33)	11,92

BERLINGO VAN - lijntekeningen

STANDAARD / XL

